

COMFORT MINI CRYSTALL Insert extractible.

Vitre céramique résistant à 750°.

Ventilation frontale.

Foyer en fonte amovible.

Echangeur de chaleur en acier inoxydable Aisi 321 (18/10).



Informations techniques :	
Dimensions mm(l,h,p): 700x550x489 Capacité totale réservoir: ~ 12 kg Poids lourd: 115 kg Puissance thermique: 3,8-7,8 kW Puissance thermique utile: 3,5-6,8 kW Consommation: 0,7-1,6 kg/h Absorption électrique: 80-140 W Absorption électrique pendant l'allumage: +300 W Ø tuyau d'évacuation de fumée: 80mm	Rendement: >86% Air primaire Air secondaire Ventilation air chaud Thermostat intérieur Prédisp. pour thermostat extérieur Thermostat sécurité Programmeur de semaine Allumage électrique Télécommande

Contact : www.solutions-habitat-durable.com

TEL : 01 42 42 01 69



Facile à alimenter le poêle , grâce à son réservoir très pratique et très grand placé au dessus du poêle, permet une longue autonomie de fonctionnement.



Foyer en fonte amovible



Confortable et grand tiroir pour les cendres.



Le tableau-commands, permet l'allumage automatique et le réglage du rendement calorifique, avec la possibilité d'établir, grâce au thermostat ambiant incorporé, la température désirée. Il y a aussi la possibilité de programmer 2 différentes températures pour 2 périodes de temps: une pour la nuit et une pour le jour. Le chrono thermostat inséré dans le poêle ça permet de programmer, dans la journée, 3 allumages et 3 extinctions, pour toute la semaine.



Télécommande petit et maniable.



Echangeur en acier inox AISI 321 (18/10) à très longue durée, grand conducteur de chaleur pour un rendement thermique élevé.