

COMFORT MINI

Insert extractible.

Vitre céramique résistant à 750°.

Ventilation frontale. Foyer en fonte amovible.

Echangeur de chaleur en acier inoxydable Aisi 321 (18/10).



** (optional)

Informations techniques :

Dimensions mm(l,h,p): 700x550x453
Capacité totale réservoir: ~ 12 kg
Poids lourd: 122 kg
Puissance thermique: 3,8-7,8 kW
Puissance thermique utile: 3,5-6,8 kW
Consommation: 0,7-1,6 kg/h
Absorption électrique: 80-140 W
Absorption électrique pendant l'allumage: + 300 W
Ø tuyau d'évacuation de fumée: 80mm

Rendement: >86%
Air primaire
Air secondaire
Ventilation air chaud
Thermostat intérieur
Prédisp. pour thermostat extérieur
Thermostat sécurité
Programmeur de semaine
Allumage électrique
Télécommande

Contact : www.solutions-habitat-durable.com

TEL : 01 42 42 01 69



Facile à alimenter le poêle , grâce à son réservoir très pratique et très grand placé au dessus du poêle, permet une longue autonomie de fonctionnement.



Foyer en fonte amovible



Confortable et grand tiroir pour les cendres.



Le tableau-commandes, permet l'allumage automatique et le réglage du rendement calorifique, avec la possibilité d'établir, grâce au thermostat ambiant incorporé, la température désirée. Il y a aussi la possibilité de programmer 2 différentes températures pour 2 périodes de temps: une pour la nuit et une pour le jour. Le chrono thermostat inséré dans le poêle ça permet de programmer, dans la journée, 3 allumages et 3 extinctions, pour toute la semaine.



Télécommande petit et maniable.



Echangeur en acier inox AISI 321 (18/10) à très longue durée, grand conducteur de chaleur pour un rendement thermique élevé.