

COMFORT P80

Insert extractible.

Vitre céramique résistent à 750°.

Ventilation frontale.

Foyer en fonte amovible.

Echangeur de chaleur en acier inoxydable Aisi 321 (18/10).



Informations techniques :

Dimensions mm(l,h,p): 800x550x630
Capacité totale réservoir: ~ 20 kg
Poids lourd: 126 kg
Puissance thermique: 3,8-7,8 kW
Puissance thermique utile: 3,5-6,8 kW
Consommation: 0,7-1,6 kg/h
Absorption électrique: 80-140 W
Absorption électrique pendant l'allumage: +300 W
Ø tuyau d'évacuation de fumée: 80mm

Rendement: >86%
Air primaire
Air secondaire
Ventilation air chaud
Thermostat intérieur si
Predisp. pour thermostat extérieur
Thermostat sécurité
Programmateur de semaine
Allumage électrique
Télécommande

Contact : www.solutions-habitat-durable.com

TEL : 01 42 42 01 69



Facile à alimenter le poêle , grâce à son réservoir très pratique et très grand placé au dessus du poêle; permet une longue autonomie de fonctionnement.



Foyer en fonte amovible



Confortable et grand tiroir pour les cendres.



Le tableau-commandes, permet l'allumage automatique et le réglage du rendement calorifique, avec la possibilité d'établir, grâce au thermostat ambiant incorporé, la température désirée. Il y a aussi la possibilité de programmer 2 différentes températures pour 2 périodes de temps: une pour la nuit et une pour le jour. Le chrono thermostat inséré dans le poêle ça permet de programmer, dans la journée, 3 allumages et 3 extinctions, pour toute la semaine.



Télécommande petit et maniable.



Echangeur en acier inox AISI 321 (18/10) à très longue durée, grand conducteur de chaleur pour un rendement thermique élevé.