

COMFORT PLUS

Insert extractible canalisé avec ventilation frontale et 1 sortie postérieure \varnothing 80.

Vitre céramique résistant à 750°.

Foyer en fonte amovible.



Informations techniques :

Dimensions mm(l,h,p): 640x616x716
Capacité totale reservoir: ~ 28 kg
Poids lourd: 132 kg
Puissance thermique: 3,8-10,0 kW
Puissance thermique utile: 3,4-8,9 kW
Consommation: 0,8-2,0 kg/h
Absorption électrique: 80-140 W
Absorption électrique pendant l'allumage: 280 W
 \varnothing tuyau d'évacuation de fumée: 80mm

Rendement: >88%
Air primaire
Air secondaire
Ventilation air chaud
Thermostat intérieur si
Predisp. pour thermostat extérieur
Thermostat sécurité
Programmateur de semaine
Allumage électrique
Télécommande

Contact : www.solutions-habitat-durable.com

TEL : 01 42 42 01 69



Facile à alimenter le poêle , grâce à son réservoir très pratique et très grand placé au dessus du poêle, permet une longue autonomie de fonctionnement.



Foyer en fonte amovible



Confortable et grand tiroir pour les cendres.



Le tableau-commands, permet l'allumage automatique et le règlement du rendement calorifique, avec la possibilité d'établir, grâce au thermostat ambiant incorporé, la température désirée. Il y a aussi la possibilité de programmer 2 différentes températures pour 2 périodes de temps: une pour la nuit et une pour le jour. Le chrono thermostat inséré dans le poêle ça permet de programmer, dans la journée, 3 allumages et 3 extinctions, pour toute la semaine.



Télécommande petit et maniable.



Echangeur en acier inox AISI 321 (18/10) à très longue durée, grand conducteur de chaleur pour un rendement thermique élevé.