



POTENZA		
	kW-M	22,3
	kW-H.O	20,9
PRESSIONE		
	Massima	2,5 bar
	Collaudata	5 bar

La caldaia a pellet TERMOPELLET LP 20 réunit toutes les caractéristiques des chaudières à pellets les plus grandes et évoluées, mais permet l'installation dans des espaces réduits. L'allumage automatique, le système autonettoyant du brasero et du faisceau tubulaire, l'électronique évoluée et programmable, l'équipement de série de la pompe de circulation et du vase d'expansion, en font un produit compact et extrêmement confortable, unique en son genre. Une solution moderne pour la production d'eau chaude et de chaleur propre à partir de combustible écologique.



3,9-20,9 kW 600 m³

puissance nominale utile m³ que l'on peut chauffer

Données techniques

LxHxP



Dimensions : **525x1368x941 mm**



Poids net : **260 kg**



Diamètre sortie de fumées : **120 mm**



m³ que l'on peut chauffer : **600 m³**



Puissance nominale utile : **3,9-20,9 kW**



Puissance thermique globale : **4,2-22,3 kW**



Rendement : **>93 %**



Consommation : **1,0-4,7 kg/h**



Consommation : **~ 70 kg**



Thermostat de sécurité : **Si**



Absorption électrique : **150-180 W**



Tirage : **~1 mm H₂O**



Pompe et vase d'expansion : **Si**



Branchement à prises d'air ext. : **60 mm**



Chronothermostat hebdomadaire : **Si**



Soupape de sécurité 3 bar : **Si**

